

Tekniske data VZ080-Zip


Type

VZ080-Zip er en ovenlys-, glas- og udestueoverdækning.


Størrelse

VZ080-Zip kan pr. enhed fremstilles op til en bredde på 300 cm og et udfald på 350 cm. Max. 10,5 m² pr. enhed. Systemet kan sammenkobles i 4 enheder, og dække op til 36 m².


VZ080-Zip fremstilles i den størrelse, der passer til dit aktuelle behov.



VZ080-Zip skinnemål




VZ080-Zip kassettemål




MT1

$\alpha = 0^\circ - 45^\circ$




MT4

$\alpha = 46^\circ - 135^\circ$




MT2

$\alpha = 1^\circ - 45^\circ$




MT5

$\alpha = 0^\circ - 90^\circ$



MT3

$\alpha = 46^\circ - 135^\circ$



MT6

$\alpha = 1^\circ - 90^\circ$

VZ080-Zip kan monteres på mange forskellige måder


Markisestellet

VZ080-Zip er fremstillet i pulverlakeret aluminium, og kan leveres i alle RAL farver. Markisedugen (når den ikke er i brug) beskyttes mod vejr og vind af en markedets mest diskrete kassetter. Frontprofilet kører lydsvagt i sideskinnerne ved hjælp af fjedre.

Pga. lynlåssystemet er dugen på VZ080-Zip altid stramt spændt op. Beskyttede, rustfri stål fjedre i sideskinnerne sikrer at dugen holder sin spændthed i mange år. Systemet tåler en vindhastighed op til 140 km/t. Pga. zip-systemet og gummitætning i fronten, er VZ080 perfekt til mørklægning.



Kompakt kassette



Indbygget ved ovenlys



Kører oppefra og ned



Kører nedefra og op



Kører sidelæns

Montering

VZ080-Zip kan monteres på eksisterende udestuer, glastage og ovenlysvinduer.

Styring

VZ080-Zip betjenes med motor og fjernbetjening.

Dugen

VZ080-Zip leveres med Soltis 86/92 perforeret screendug eller mørklægningsdug. Screendugene har en vægt på 380 gram – 420 gram pr. m² og en tykkelse på kun 0,45 mm. En special Plastisol coating og de pigmenter der anvendes her, sikrer at farverne beholder al deres glans under påvirkning af solens stråler.

Tilbehør

VZ080-Zip kan leveres med en række forskelligt tilbehør; varme, sol- og vindsensor, styring via mobil (TaHoma og Connexoon) mm.